

NAC-DS1211

افزودنی ترکنده و دیسپرس کننده (پایه آب)

افزودنی ترکنده و دیسپرس کننده پایه آب اقتصادی کد ۱۲۱۱، با دوز مصرف پایین جهت استفاده در پوشش های پایه آب ساختمانی توصیه می شود. این افزودنی باعث تثبیت پرکننده ها، رنگدانه های آلی، معدنی و کربن بلک در ساختار رنگ های پایه آب شده و از تجمع مجدد ذرات در مدت زمان انبارش جلوگیری می نماید.

اطلاعات محصول

ماهیت شیمیایی:

نمک کopolymer

خواص عمومی:

نکته: مقادیر ذکر شده در این دیتا شیت می بایست تنها به عنوان یک راهنمای کلی در نظر گرفته شود و نباید از این اطلاعات برای صدور مشخصات دقیق برگه آنالیز استفاده شود. انحرافات جزئی تأثیری بر کاربرد و قابلیت محصول ندارد.

شکل فیزیکی:

مایع شفاف زرد کم رنگ

درصد فعال:

۱۵-۲۰٪

دانسیته (۲۰ درجه سانتیگراد):

۱/۰۰-۱/۱۰ g/ml

درصد جامد (۱۰ دقیقه، ۱۵۰ درجه سانتیگراد):

۱۵-۲۰٪

کاربری:

کاربردها > توصیه شده > کاربری تخصصی:

صنایع پوشش > پوشش های پایه آب > رنگ های ساختمانی اکریک

دوز مصرف پیشنهادی:

نکته: خواص و چگونگی عملکرد این افزودنی، به فرمول ماده ترکیبی با آن و نحوه استفاده از آن بستگی دارد و دوز مصرف پیشنهادی، کاملاً عمومی می باشد. لذا می بایست مناسب ترین دوز مصرف از طریق آزمایشات تخصصی بر روی محصول (در شرایط مختلف دمایی و زمانی و ساخت) جهت تعیین بهترین عملکرد مشخص گردد.

بر پایه وزن کل فرمول:

۰/۲٪

بر پایه وزن دی اکسید تیتانیوم:

۲٪

بر پایه وزن پیگمنت های آلی:

۳-۵٪

بر پایه وزن کربن بلک (دوده):

۶-۸٪

ویژگی خاص:

کاهش شدید ویسکوزیته رنگ حین آسیاب

دستورالعمل استفاده:

برای عملکرد بهینه، افزودنی باید در مرحله آسیاب و پیش از افزودن رنگدانه ها، اضافه گردد.

ذخیره سازی و حمل و نقل:

قبل از مصرف خوب مخلوط کنید. در دمای پایین ممکن است تفکیک ترکیب یا کدورت رنگ رخ دهد، در صورت مشاهده موارد فوق تا دمای ۳۰-۴۰ درجه سانتیگراد گرم نموده و هم بزنید. حداقل زمان ماندگاری در ظروف در بسته ۱۲ ماه از تاریخ تولید می باشد.

پیشنهادهای ارائه شده در این برگه اطلاعات فنی، بر پایه نتایج آزمایشات تخصصی بسیاری است ولی بابت عملکرد آن در سایر فرمولها ضمانتی وجود نداشته و مشتریان می بایست عملکرد این محصول را در سیستم خود مورد تایید قرار دهند. این برگه اطلاعات فنی جایگزین تمام نسخه های قبلی می باشد.