

NAC-DF 2020

افزودنی ضد کف و آزاد کننده هوا (سیلیکونی)

افزودنی ضد کف و آزاد کننده هوا کد ۲۰۲۰، بر پایه پلیمر و سیلیکون بوده و جهت استفاده در پوشش‌های پایه حلال و بدون حلال، چسب‌ها و درزگیرها توصیه می‌شود. این محصول به طور اختصاصی جهت استفاده در پوشش‌های شفاف بر پایه رزین اپوکسی پوشش‌های بدون رنگدانه و پرکننده‌ها توصیه می‌شود. لایه‌های اپوکسی شفاف و هم‌ترازی مناسب پوشش بدون افزودن هیچ گونه افزودنی لولینگ ایجاد می‌کند.

اطلاعات محصول

ماهیت شیمیایی:

محلول پلیمرهای تخریب کننده کف و پلی سیلوکسان‌ها

خواص عمومی:

مایع مایل به زرد شفاف

شکل فیزیکی:

۶۰٪

درصد فعال:

۴۲ درجه سانتیگراد

نقطه اشتعال:

نکته: مقادیر ذکر شده در این دیتا شیت می‌بایست تنها به عنوان یک راهنمای کلی در نظر گرفته شود و نباید از این اطلاعات برای صدور مشخصات دقیق برگه آنالیز استفاده شود. انحرافات جزئی تأثیری بر کاربرد و قابلیت محصول ندارد.

کاربری:

کاربردها > توصیه شده > کاربری تخصصی:

صنایع پوشش > پوشش‌های پایه حلال > رزین‌های اپوکسی

دوز مصرف پیشنهادی:

۱/۵ - ۲/۵٪

بر پایه وزن کل فرمول:

نکته: خواص و چگونگی عملکرد این افزودنی، به فرمول ماده ترکیبی با آن و نحوه استفاده از آن بستگی دارد و دوز مصرف پیشنهادی، کاملاً عمومی می‌باشد. لذا می‌بایست مناسب‌ترین دوز مصرف از طریق آزمایشات تخصصی بر روی محصول (در شرایط مختلف دمایی و زمانی و ساخت) جهت تعیین بهترین عملکرد مشخص گردد.

ویژگی خاص:

فیلم‌های اپوکسی شفاف ایجاد می‌کند.

دستورالعمل استفاده:

ضد کف به راحتی در سیستم قابل امتزاج بوده و همچنین می‌توان آن را در مرحله آسیاب و یا در انتهای کار به محصول اضافه نمود.

ذخیره‌سازی و حمل و نقل:

قبل از استفاده خوب مخلوط کنید. در دمای پایین ممکن است جدایی یا کدورت رنگ ممکن است رخ دهد، در صورت مشاهده موارد فوق تا دمای ۳۰-۴۰ درجه سانتی‌گراد گرم نموده و هم بزنید. حداقل زمان ماندگاری در ظروف در بسته ۱۲ ماه از تاریخ تولید می‌باشد.

پیشنهادات ارایه شده در این برگه اطلاعات فنی، بر پایه نتایج آزمایشات تخصصی بسیاری است ولی بابت عملکرد آن در سایر فرمولها ضمانتی وجود نداشته و مشتریان می‌بایست عملکرد این محصول را در سیستم خود مورد تأیید قرار دهند. این برگه اطلاعات فنی جایگزین تمام نسخه‌های قبلی می‌باشد.